

## Гидравлические угловые ножницы с фиксированным углом



## Особенности:

В зависимости от толщины срезаемой пластины автоматически регулируется зазор между лезвиями.

- Гидравлический тип трансмиссии
- Фиксированный угол сдвига 90 градусов
- Устройство с регулируемой угловой шкалой
- Централизованная система смазки

## Технические характеристики:

Модель		3 x 200	4 x 250	6 x 250
Толщина среза (мм)	Сталь	0,5 - 3,0	0,5 - 4,0	0,5 - 6,0
	Нержавеющая сталь	0,5 - 1,5	0,5 - 2,0	0,5 - 3,0
Длина доски (мм)		200	250	250
Угол (°)		90	90	90
Нагрузка (Н/мин.)		≥ 40	≥ 35	≥ 35
Высота рабочего стола (мм)		820	850	850
Мощность (кВ)		3	4	4
Размер (мм)		810 x 720 x 980	910 x 760 x 1050	910 x 810 x 1050
Масса (кг)		590	680	710

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: [sale@toolplus.ru](mailto:sale@toolplus.ru)

[www.toolplus.ru](http://www.toolplus.ru)